

## G-461

# צביעת מוצרים מפלדה מגולוונת בשכבה אחת - עמידות פנימית

מתאים לסיגמנטים: דלתות

סביבה: C1-C2

### הכנת השטח:

- הסרת שומנים
- ליטוש מכני עדין
- נישוף פני השטח משאריות ואבק
- יש להקפיד על שימוש בכפפות בתהליך הכנת השטח

### צביעה:

איבוק בשיטה אלקטרוסטטית של אבקה מתוצרת אוניברקול באחת מהסדרות הבאות:

- סדרה 8000 - אפוקסי פוליאסטר
- סדרה 6000 - אפוקסי פוליאסטר טקסטורה
- עובי מומלץ: 80-120 מיקרון
- גוון ומרקם: גוון לפי דרישת המזמין ובהתאם למק"ט אוניברקול

### קלייה:

בהתאם להוראות היישום של אוניברקול המופיעות במפרט המוצר באתר אוניברקול או על גבי אריזת המוצר.

### אריזה:

בהתאם למוצר ולדרישות המזמין

### בקרת איכות:

- גוון - ויזואלי
- בדיקה ויזואלית של פני השטח למציאת פגמים בצבע.
- בדיקה מדגמית של עובי הצבע.
- בדיקת אדהיזיה בעזרת מסרט

### הערות:

יש לדרוש אישור הסמכה של אוניברקול למצבעה המיישמת.  
מוצרים הנצבעים על פי המפרט הנ"ל אינם מיועדים לעמוד מחוץ למבנה.