

# אבקות צבע למניעת החלקה

## פוליאסטר TGIC FREE

# Anti slip

צביעת משטחי הליכה ודריכה ממתכת באבקת Anti-slip הינה דרך חדשנית, בטוחה ונכונה להקנות מראה דקורטיבי, הגנה בפני קורוזיה והגנה בפני החלקה למשטח ביישום אחד של 80 מיקרון. צבעים נגד החלקה, מכילים תוספים מיוחדים מונעי החלקה, הגורמים לפני השטח להיות מחוספסים. ניתן לקבל את Anti-slip במספר גוונים ובדרגות ברק שונות.

- משטחי דריכה והליכה
- מדרגות מתכת
- אזורי הכנת מזון
- מתקני משחקים
- תעשייה כללית

**R10** לפי מת"י 2279. נבדק כמתואר בתקן האוסטרלי 2017: AS4586:2013+Amdt 1

1. טמפרטורת מתכת (MTP) 170-175°C : 15-20 דקות.
2. טמפרטורת מתכת (MTP) 180-185°C : 8-12 דקות.

**אורך חיי מדף:** 12 חודשים בטמפ' של עד 25°C ובלחות יחסית הנמוכה מ-60%.  
יש להרחיק ממקור חום וקרנית שמש ישירה.  
אבקות צבע נוטות לספוח לחות ולכן בתום השימוש יש לארוז באריזה אטומה.

**תיאור כללי:**

**שימושים:**

**דרגת התנגדות:**

**תנאי קלייה:**

**אחסון:**

**אמצעי זהירות  
בטיחות ובריאות:**

מומלץ שהאזור הסמוך למקום ביצוע עבודות הציפוי יהיה מאוורר כהלכה. חלקיקי האבקה הינם חומרים גורמי גירוי נשימתי, ולכן יש להימנע משאיפת האבק. במקרה של מגע עם העור, יש לרחוץ במים וסבון. במקרה של מגע עם העיניים, יש לשטוף מיד במים ולפנות לקבלת טיפול רפואי. העבודה עם אבקת צבע תתבצע עם מסיכה, כפפות ומשקפי מגן. כל הציוד חייב להיות מאורק על מנת למנוע הצטברות של חשמל סטטי.

\* המידע הנו על פי הניסיון הרב שנרכש בחברת אוניברקול. אולם, מאחר ותנאי השימוש אינם בשליטתנו, איננו מתחייבים לתוצאות ואיננו מקבלים על עצמנו כל אחריות באשר לנזקים העלולים להתרחש כתוצאה מקבלת מידע זה. אין לראות בדברים הניתנים כאן המלצה לשימוש שהוא בניגוד לפטנט כלשהו או לתקנות או לחוקים תקפים כלשהם.

תאריך עדכון: 8/19